



## SECADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-120 DE 120 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad en peso ropa seca** 120 libras (54.4 kg)
- **Altura de gabinete** 85 5/16 pulgadas (216.7 cm)
- **Anchura de gabinete** 46 3/4 pulgadas (118.7 cm)
- **Profundidad total** 60 3/16 pulgadas (152.9 cm)

### Descripción del producto

Las secadoras Dexter On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y materiales de alta calidad, estas secadoras rápidas y eficientes están diseñadas para ayudarlo a hacer que su lavandería sea más eficiente.

Un establecimiento repleto de equipo de lavandería es una gran inversión y elegir el equipo correcto es una decisión importante. Nuestros productos le darán la eficacia, adaptabilidad, desempeño y durabilidad que necesita para que esté satisfecho con su decisión. Con nuestro soporte técnico de por vida y la mejor garantía limitada por 5 años en la industria, puede estar seguro de que respaldamos cualquier secadora en la que invierta.

# Características del producto

## EFICIENTE

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

La característica anti-arrugas ofrece un giro intermitente, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

## DURADERO

Por sus rodamientos resistentes dentro de una caja de hierro fundido y su gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están hechas para durar.

La cruceta de acero soldado soporta la tómbola por detrás y elimina la necesidad de tener rodillos de apoyo frontales.

## CONFIABLE

Nuestra garantía limitada es la mejor en el mercado, ya que cubre por cinco años la cruceta, los rodamientos y la caja de rodamientos.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

## FLEXIBLE

La opción de puerta reversible en todas las secadoras on-premise de una canastilla, permite organizar su lavandería de una manera más ergonómica, de acuerdo a sus necesidades.

El modelo reversible de esta secadora, hace que la canastilla gire al lado opuesto para prevenir que la ropa larga se enrede.

Los controles de las secadoras Dexter on-premise ofrecen ajustes y cinco ciclos que pueden ser programados de acuerdo a lo que su lavandería necesita, así usted cuenta con el poder y la flexibilidad para que su secadora se pueda usar en cualquier lavandería.

## INSTALACIÓN

Un variador de frecuencia de última generación le permite operar este equipo con una tensión monofásica estándar de 120 V.

Reduce el consumo eléctrico, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del motor.

Para una instalación fácil, este modelo acepta tubos de salida de 10" y 12".

La puerta inferior abisagrada facilita la extracción de pelusa.

## OPCIONES

Las secadoras on-premise Dexter de una canastilla están disponibles en capacidades de 30lb, 50lb, 80lb y 120lb

Estándar

Métrico

<b>Capacidad</b>		
<b>Capacidad en peso ropa seca</b>	<b>120 lb</b>	<b>(54.4 kg)</b>
<b>Volumen del cilindro</b>	<b>36.1 cu ft</b>	<b>(1022.2 L)</b>
<b>Velocidad</b>		
<b>Velocidad de la canastilla</b>	<b>36.5 RPM</b>	

	<b>Estándar</b>	<b>Métrico</b>
<b>Tamaño de motor – Modelo 60 Hz</b>	1 hp	(0.75 kW)
<b>Tamaño de motor – Modelo 50 Hz</b>	1 hp & 1hp	(0.75 kW & 0.75 kW )
<b>Tamaño de motor – Modelo reversible</b>	1 hp & 0.75 hp	(0.75 & 0.56 kW)
<b>Flujo de aire</b>		
<b>Modelo 60Hz</b>	1450 cfm	(41.1 M3/min)
<b>Modelo 50Hz</b>	1000 cfm	(28.3 M3/min)
<b>Dimensiones</b>		
<b>Altura de gabinete</b>	<b>85 5/16"</b>	<b>(216.7 cm)</b>

**Estándar****Métrico**

<b>Anchura de gabinete</b>	<b>46 3/4"</b>	<b>(118.7 cm)</b>
<b>Profundidad total</b>	<b>60 3/16"</b>	<b>(152.9 cm)</b>
<b>Abertura de puerta</b>	<b>25 5/8"</b>	<b>(65.1 cm)</b>
<b>Distancia del piso a parte inferior de puerta</b>	<b>37"</b>	<b>(94 cm)</b>
<b>Diámetro de canastilla</b>	<b>43"</b>	<b>(109.2 cm)</b>
<b>Profundidad de canastilla</b>	<b>43"</b>	<b>(109.2 cm)</b>
<b>Área de filtro pelusa</b>	<b>862 sq in</b>	<b>(5561 sq cm)</b>

**Peso**

	Estándar	Métrico
<b>Peso neto</b>	1075 lbs	(487.6 kg)
<b>Información para envío</b>		
<b>Peso de embarque</b>	1122 lbs	(508.9 kg)
<b>Altura de embarque</b>	88 3/8"	(224.5 cm)
<b>Anchura de embarque</b>	48 1/4"	(122.6 cm)
<b>Profundidad de embarque</b>	68 1/2"	(174 cm)
<b>Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas)</b>		
<b>Conexión para alimentación de gas</b>	3/4"	(19.1 mm)

**Estándar****Métrico**

<b>Suministro gas natural (Columna de agua)</b>	<b>5 - 10"</b>	<b>(12.7 - 25.4 cm)</b>
<b>Suministro gas LP (Columna de agua)</b>	<b>11 1/2 - 13 1/2"</b>	<b>(29.2 - 34.3 cm)</b>
<b>Consumo de gas (Sólo para modelos a gas)</b>		
<b>Modelo 60Hz</b>	<b>320,000 BTU/hr</b>	<b>(93.8 kW)</b>
<b>Modelo 50Hz</b>	<b>300,000 BTU/hr</b>	<b>(87.9 kW)</b>
<b>Requerimientos eléctricos</b>		
<b>Modelos a gas</b>		

**Estándar**

**Métrico**

<b>Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado</b>	<b>Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable</b>
<b>-10 120/60/1/2 línea + tierra</b>	<b>25 amp / 15 amp / #12</b>
<b>-39 230/50/1/2 línea + tierra</b>	<b>20 amp / 9.8 amp / 3.5 mm<sup>2</sup></b>



## Recomendación de instalación

<b>Distancia mínima entre máquinas</b>	<b>0"</b>	<b>(0 cm)</b>
<b>Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared</b>	<b>18"</b>	<b>(45.7 cm)</b>
<b>Make-Up Air requerido</b>	<b>2.25 sq ft</b>	<b>(2090 sq cm)</b>
<b>Medida de salida de aire</b>	<b>10" or 12"</b>	<b>(25.4 or 30.5 cm)</b>

**Aprobaciones de Agencia\***

**Estándar**

**Métrico**

	ETL / AGA	
--	-----------	--

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

*\*Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.  
Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*