



SECADORA COMERCIAL T-80 EXPRESS DE 80 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad en peso ropa seca** 80 libras (36.3 kg)
- **Altura de gabinete** 75 3/4 pulgadas (192.4 cm)
- **Anchura de gabinete** 38 1/2 pulgadas (97.8 cm)
- **Profundidad total** 53 3/4 pulgadas (136.5 cm)

Descripción del producto

Las secadoras comerciales Dexter C-Series están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Presentando los nuevos controles DexterLIVE, y siendo construidas con materiales de la mejor calidad, estas rápidas y eficientes secadoras están diseñadas para ayudar a que su empresa sea más exitosa.

Instalar una lavandería completa es una gran inversión, y elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 5 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada secadora en la cual invierta.

Características del producto

EFICIENTE:

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

El modo anti-arrugas ofrece un cambio intermitente de dirección de giro de la canastilla, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

DURABLE

Usando baleros para trabajo pesado, en un housing de acero fundido, y un gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están fabricadas para tener larga vida.

La pintura cromada o las puertas y paneles de acero inoxidable AISI 304, mantienen las vistas de las secadoras en excelentes condiciones a través de los años.

CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 5 años en baleros, cruceta, y baleros de housing.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

RENTABLE

Cada máquina Dexter es ahora más fácil de usar con un interfaz común para todos los productos, con múltiples opciones de lenguaje.

Los controles DexterLive permiten crear programas para sus clientes, a la medida de su negocio, esto haciéndose a través de DexterLive.com

Una variedad de ciclos PLUS y opciones de promoción, le ayudarán a maximizar sus ganancias.

INSTALACIÓN

Las salidas de aire verticales vienen de forma estándar en cada secadora para hacer más sencilla la instalación.

La limpieza de las salidas de aire es sencilla, permitiendo fácilmente realizar el mantenimiento.

La puerta con el filtro que atrapa la pelusa es muy sencilla de abrir, ya que se encuentra en la parte baja de la secadora, haciendo que la limpieza sea rápida y fácil.

OPCIONES

Disponibles en gráficos color azul o negro. Canastillas de acero inoxidable o galvanizadas, puertas con cromo o acero inoxidable, además, con gabinetes blancos o de acero inoxidable.

Sus secadoras pueden ser enviadas listas para sistemas de pago o con tragamonedas de cuartos de dólar.

Secadoras a gas, con kits disponibles para gas LP.

Las secadoras Dexter C-Series están disponibles en capacidades de 30lb, 50lb y 80lb.

Estándar

Métrico

Capacidad		
Capacidad en peso ropa seca	80 lb	(36.3 kg)
Volumen del cilindro	23 cu ft	(651.3 L)

Estándar

Métrico

Velocidad

Velocidad de la canastilla	40 RPM	
Tamaño de motor – Modelo 60 Hz	1 hp	(0.75 kW)
Tamaño de motor – Modelo 50 Hz	0.75 hp	(0.56 kW)

Flujo de aire

Modelo 60Hz	1200 cfm	(34 M3/min)
Modelo 50Hz	1000 cfm	(28.3 M3/min)

Dimensiones

Estándar**Métrico**

Altura de gabinete	75 3/4"	(192.4 cm)
Anchura de gabinete	38 1/2"	(97.8 cm)
Profundidad total	53 3/4"	(136.5 cm)
Abertura de puerta	25 5/8"	(65.1 cm)
Distancia del piso a parte inferior de puerta	29 1/4"	(74.3 cm)
Diámetro de canastilla	36 1/2"	(92.7 cm)
Profundidad de canastilla	38"	(96.5 cm)
Área de filtro pelusa	823 sq in	(5310 sq cm)

Estándar

Métrico

Peso

Peso neto

699 lbs

(317.1 kg)

Información para envío

Peso de embarque

729 lbs

(330.7 kg)

Altura de embarque

80 3/4"

(205.1 cm)

Anchura de embarque

40 1/4"

(102.2 cm)

Profundidad de embarque

55 1/2"

(141 cm)

Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas)

Estándar**Métrico**

Conexión para alimentación de gas	1/2"	(12.7 mm)
Suministro gas natural (Columna de agua)	5 - 10"	(12.7 - 25.4 cm)
Suministro gas LP (Columna de agua)	11 1/2 - 13 1/2"	(29.2 - 34.3 cm)
Consumo de gas (Sólo para modelos a gas)		
Modelo 60Hz	215,000 BTU/hr	(63 kW)
Modelo 50Hz	195,000 BTU/hr	(57.1 kW)
Requerimientos eléctricos		

Estándar

Métrico

Modelos a gas

Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado

Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable

-10120/60/1/2 línea + tierra

15 amp / 10.4 amp / #12

-39230/50/1/2 línea + tierra

10 amp / 5.2 amp / 2.1 mm²

Modelos Eléctricos

Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado

Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable

-79 24/400/50/3/4 línea + tierra

50 amp / 45 amp / 13.3 mm²

Recomendación de instalación

	Estándar	Métrico
Distancia mínima entre máquinas	0"	(0 cm)
Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared	18"	(45.7 cm)
Make-Up Air requerido	1.5 sq ft	(1394 sq cm)
Medida de salida de aire	8"	(20.3 cm)
Aprobaciones de Agencia *		
	ETL / AGA	

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

**Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina. Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*

