



LAVADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-600 DE 40 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad peso ropa seca** 40 libras (18.1 kg)
- **Altura gabinete** 49 11/16 pulgadas (126.2 cm)
- **Anchura gabinete** 29 7/8 pulgadas (75.9 cm)
- **Profundidad total** 36 pulgadas (91.4 cm)

Descripción del producto

Las lavadoras Dexter C-Series On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y los mismos materiales y estructuras de gran calidad que nos han permitido ganarnos la confianza de nuestros clientes, cada lavadora on-premise es diseñada especialmente para ayudar a que los procesos de su lavandería sean más rápidos y eficientes.

Cuando su negocio depende de una lavandería limpia, elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 10 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada lavadora en la cual invierta.

Características del producto

DURABLE

Con baleros para uso pesado trabajando en housing de acero fundido, y un diseño de estructura robusta que ha demostrado por más de dos décadas que las lavadoras Dexter están construidas para durar. Cada uno de nuestros modelos es probado en nuestra prueba de 1000 horas con peso desbalanceado. Las puertas de cromo pulido y la tina, paneles frontal, superior y laterales hechos de acero inoxidable AISI 304 conservan la estética de nuestras lavadoras a través de los años.

CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 10 años en la base, tina, contra-tina, flecha, sellos, baleros y housing.

Nuestras lavadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

EFICIENTE

Las lavadoras Dexter están diseñadas para ahorrar agua en cada ciclo de lavado.

La inyección automática de químicos permite la combinación perfecta de éstos, y ayuda a proteger a su personal del contacto con químicos que pueden ser dañinos.

La velocidad estándar con fuerza de 100G, remueve más agua, ayudando a economizar en el secado.

INSTALACIÓN

Velocidades de extractado ajustables, y otras opciones más que pueden ser cambiadas, permiten que las lavadoras Dexter puedan ser instaladas en casi cualquier lugar.

Ésta lavadora Dexter puede entrar por puertas estándar de 92cm.

FLEXIBLE

El control de 6 ciclos provee flexibilidad y un control fácil de usar con seis ciclos predeterminados, los cuales son programables para satisfacer las necesidades de su lavandería.

El control de 30 ciclos provee mayor poder y flexibilidad con treinta ciclos programables a sus necesidades.

El acceso de programación key-lock permite acceder rápidamente a la programación y a la solución de problemas.

OPCIONES

Este modelo está disponible con controles programables de 6 o 30 ciclos.

Las lavadoras Dexter C-Series 100G están disponibles en capacidades de 20 libras, 30 libras, 40 libras, 60 libras, y 80 libras.

	Estándar	Métrico
Capacidad		
Capacidad peso ropa seca	40 lb	(18.1 kg)
Volumen de canastilla	6 cu ft	(170 L)
Velocidad		
Velocidad de alto extractado	100 g	(532 RPM)
Velocidad de extractado intermedio	60 g	(412 RPM)

	Estándar	Métrico
Velocidad de lavado	0.9 g	(50 RPM)
Tamaño de motor	2 hp	(1.5 kW)
Dimensiones		
Altura de gabinete	49 11/16"	(126.2 cm)
Anchura de gabinete	29 7/8"	(75.9 cm)
Profundidad de gabinete	36"	(91.4 cm)
Abertura de la puerta	15 1/4"	(38.7 cm)
Distancia suelo - parte inferior puerta	16 1/4"	(41.3 cm)

	Estándar	Métrico
Diámetro de canastilla	25"	(63.5 cm)
Profundidad de canastilla	21 1/8"	(53.7 cm)
Peso		
Peso neto	558 lbs	(253.1 kg)
Información para envío		
Peso de embarque	587 lbs	(266.3 kg)
Altura de embarque	54 3/4"	(139.1 cm)
Anchura de embarque	31 1/2"	(80 cm)

Estándar**Métrico**

Profundidad de embarque	41"	(104.1 cm)
Requerimientos de agua		
Medida entrada de agua	3/4"	(19 mm)
Flujo (por min)	9 gal	(34.1 L)
Presión (min/max)	30 - 120 psi	(207 - 827 kPa)
Diametro de desagüe (O.D.)	3"	(7.6 cm)
Altura del desagüe al piso	5"	(12.7 cm)
Requerimientos eléctricos		

Estándar**Métrico**

Model Voltaje / Hz / Fases / Cableado	Circuit Breaker / Running Amps / Medida cable
-12 208-240/60/1/2 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / #12
-12 208-240/60/3/3 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / #12
-39 230/50/1/2 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

Recomendaciones de instalación

Distancia mínima entre máquinas	1/2"	(1.3 cm)
Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared	24"	(61 cm)
Espesor mínimo de concreto	6"	(15.2 cm)

Estándar

Métrico

Aprobaciones de Agencia *

	ETL	
--	-----	--

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

**Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina. Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*