



## LAVADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-400 DE 30 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad en peso ropa seca** 30 libras (13.6 kg)
- **Altura de gabinete** 48 3/16 pulgadas (124.1 cm)
- **Anchura de gabinete** 29 7/8 pulgadas (75.9 cm)
- **Profundidad total** 27 3/8 pulgadas (69.5 cm)

### Descripción del producto

Las lavadoras Dexter C-Series On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y los mismos materiales y estructuras de gran calidad que nos han permitido ganarnos la confianza de nuestros clientes, cada lavadora on-premise es diseñada especialmente para ayudar a que los procesos de su lavandería sean más rápidos y eficientes.

Cuando su negocio depende de una lavandería limpia, elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión.

Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 10 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada lavadora en la cual invierta.

# Características del producto

## DURABLE

Con baleros para uso pesado trabajando en housing de acero fundido, y un diseño de estructura robusta que ha demostrado por más de dos décadas que las lavadoras Dexter están construidas para durar. Cada uno de nuestros modelos es probado en nuestra prueba de 1000 horas con peso desbalanceado. Las puertas de cromo pulido y la tina, paneles frontal, superior y laterales hechos de acero inoxidable AISI 304 conservan la estética de nuestras lavadoras a través de los años.

## CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 10 años en la base, tina, contra-tina, flecha, sellos, baleros y housing.

Nuestras lavadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

## EFICIENTE

Las lavadoras Dexter están diseñadas para ahorrar agua en cada ciclo de lavado.

La inyección automática de químicos permite la combinación perfecta de éstos, y ayuda a proteger a su personal del contacto con químicos que pueden ser dañinos.

La velocidad estándar con fuerza de 100G, remueve más agua, ayudando a economizar en el secado.

## INSTALACIÓN

Velocidades de extractado ajustables, y otras opciones más que pueden ser cambiadas, permiten que las lavadoras Dexter puedan ser instaladas en casi cualquier lugar.

Ésta lavadora Dexter puede entrar por puertas estándar de 92cm.

## FLEXIBLE

El control de 6 ciclos provee flexibilidad y un control fácil de usar con seis ciclos predeterminados, los cuales son programables para satisfacer las necesidades de su lavandería.

El acceso de programación key-lock permite acceder rápidamente a la programación y a la solución de problemas.

## OPCIONES

Las lavadoras Dexter C-Series 100G están disponibles en capacidades de 20 libras, 30 libras, 40 libras, 60 libras, y 80 libras.

Estándar

Métrico

Capacidad		
Capacidad en peso seco	30 lb	(13.6 kg)
Volumen de canastilla	4 cu ft	(113.3 L)
Velocidad		
Velocidad de alto extractado	100 g	(532 RPM)
Velocidad de extractado intermedio	60 g	(412 RPM)
Velocidad de lavado	0.9 g	(50 RPM)

**Estándar****Métrico**

<b>Tamaño de motor</b>	2 hp	(1.5 kW)
<b>Dimensiones</b>		
<b>Altura de gabinete</b>	48 3/16"	(122.4 cm)
<b>Anchura de gabinete</b>	29 7/8"	(75.9 cm)
<b>Profundidad de gabinete</b>	27 3/8"	(69.5 cm)
<b>Abertura de la puerta</b>	15 1/4"	(38.7 cm)
<b>Distancia suelo - parte inferior puerta</b>	16 1/4"	(41.3 cm)
<b>Diámetro de canastilla</b>	25"	(63.5 cm)

**Estándar****Métrico**

<b>Profundidad de canastilla</b>	14 1/8"	(35.9 cm)
<b>Peso</b>		
<b>Peso neto</b>	433 lbs	(196.4 kg)
<b>Información para envío</b>		
<b>Peso de embarque</b>	456 lbs	(206.8 kg)
<b>Altura de embarque</b>	53 1/4"	(135.3 cm)
<b>Anchura de embarque</b>	31 1/2"	(80 cm)
<b>Profundidad de embarque</b>	33 1/2"	(85.1 cm)

Estándar

Métrico

### Requerimientos de agua

Medida de entrada de agua	3/4"	(19 mm)
Flujo (por min)	9 gal	(34.1 L)
Presión (min/max)	30-120 psi	(207-827 kPa)
Diámetro de desagüe (O.D.)	3"	(7.6 cm)
Altura del desagüe al piso	4 11/16"	(11.9 cm)

### Requerimientos eléctricos

<b>Modelo Voltaje / Hz / Fases / Cableado</b>	Circuit Breaker / Running Amps / Medida de cable
---	--

**Estándar****Métrico**

<b>-12 208-240/60/1/2 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / #12
<b>-12 208-240/60/3/3 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / #12
<b>-39 230/50/1/2 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm <sup>2</sup>

**Recomendaciones de instalación**

<b>Distancia mínima entre máquinas</b>	1/2"	(1.3 cm)
<b>Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared</b>	24"	(61 cm)
<b>Espesor mínimo de concreto</b>	6"	(15.2 cm)

**Aprobaciones de Agencia\***

**Estándar**

**Métrico**

	ETL	
--	-----	--

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

*\*Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.  
Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*