



SECADORA INDUSTRIAL ON PREMISE DOBLE T-30X2 EXPRESS DE 30 LIBRAS DE CAPACIDAD EN CADA CANASTILLA

- **Capacidad en peso ropa seca** 2 x 30 libras (2 x 13.6 kg)
- **Altura de gabinete** 76 1/4 pulgadas (193.7 cm)
- **Anchura de gabinete** 31 1/2 pulgadas (80 cm)
- **Profundidad total** 49 3/4 pulgadas (126.4 cm)

Descripción del producto

Las secadoras industriales on-premise de Dexter están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Con controles flexibles, y siendo construidas con materiales de la mejor calidad, estas rápidas y eficientes secadoras están diseñadas para ayudar a su empresa a ser más exitosa.

Un establecimiento repleto de equipo de lavandería es una gran inversión y elegir el equipo correcto es una decisión importante. Nuestros productos le darán la eficacia, adaptabilidad, desempeño y durabilidad que necesita para que esté satisfecho con su decisión. Con nuestro soporte técnico de por vida y la mejor garantía limitada por 5 años en la industria, puede estar seguro de que respaldamos cualquier secadora en la que invierta.

Características del producto

EFICIENTE:

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

El modo anti-arrugas ofrece un cambio intermitente de dirección de giro de la canastilla, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

DURADERO

Por sus rodamientos resistentes dentro de una caja de hierro fundido y su gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están hechas para durar.

La cruceta de acero soldado soporta la tómbola por detrás y elimina la necesidad de tener rodillos de apoyo frontales

CONFIABLE

Nuestra garantía limitada es la mejor en el mercado, ya que cubre por cinco años la cruceta, los rodamientos y la caja de rodamientos.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

FLEXIBLE

Las secadoras Dexter on-premise ofrecen controles ajustables a cinco ciclos que pueden personalizarse, lo cual le da el poder y la flexibilidad de trabajar en cualquier lavandería.

INSTALACIÓN

Las secadoras dobles ofrecen la ventaja de tener dos secadoras en un mismo espacio.

Con un solo lugar para gas, electricidad y ventilaciones, las secadoras dobles Dexter son más sencillas de instalar y mantener.

OPCIONES

Disponibles con canastillas de acero inoxidable o galvanizadas, y, con gabinetes blancos o de acero inoxidable.

Usted podrá escoger entre modelos a gas y eléctricos. Tenemos disponibles Kits para LP.

Las secadoras dobles Dexter están disponibles en capacidades de 30lb y 50lb.

Estándar**Métrico**

| Capacidad | | |
|--|------------|---------------|
| Capacidad en peso ropa seca | 2 x 30 lb | (2 x 13.6 kg) |
| Volumen del cilindro (por canastilla) | 11.3 cu ft | (320 L) |
| Velocidad | | |
| Velocidad de la canastilla | 47 RPM | |
| Tamaño de motor (por canastilla) | 0.5 hp | (0.38 kW) |
| Flujo de aire (por canastilla) | | |
| Modelo 60Hz | 600 cfm | (17 M3/min) |

Estándar**Métrico**

| | | |
|---|---------|---------------|
| Modelo 50Hz | 500 cfm | (14.2 M3/min) |
| Dimensiones | | |
| Altura de gabinete | 76 1/4" | (193.7 cm) |
| Anchura de gabinete | 31 1/2" | (80 cm) |
| Profundidad total | 49 3/4" | (126.4 cm) |
| Abertura de puerta | 22 5/8" | (57.5 cm) |
| Distancia del piso a parte inferior de puerta inferior | 7 3/4" | (19.7 cm) |
| Distancia del piso a parte inferior de puerta superior | 45 1/2" | (115.6 cm) |

| | Estándar | Métrico |
|---|-----------------|----------------|
| Diámetro de canastilla | 30" | (76.2 cm) |
| Profundidad de canastilla | 27 1/2" | (69.9 cm) |
| Área de filtro pelusa (por canastilla) | 453 sq in | (2923 sq cm) |
| Peso | | |
| Peso neto | 699 lbs | (317.1 kg) |
| Información para envío | | |
| Peso de embarque | 750 lbs | (340.2 kg) |
| Altura de embarque | 81 1/4" | (206.4 cm) |

| | Estándar | Métrico |
|--|------------------|------------------|
| Anchura de embarque | 33" | (83.8 cm) |
| Profundidad de embarque | 56" | (142.2 cm) |
| Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas) | | |
| Conexión para alimentación de gas | 1/2" | (12.7 mm) |
| Suministro gas natural (Columna de agua) | 5-10" | (12.7 - 25.4 cm) |
| Suministro gas LP (Columna de agua) | 11 1/2 - 14" | (29.2 - 35.6 cm) |
| Consumo de gas (Sólo para modelos a gas) | | |
| Modelo 60Hz (por canastilla) | 90,000 BTU/hr | (26.4 kW) |

Estándar**Métrico**

| | | |
|---|--|-----------|
| Modelo 50Hz (por canastilla) | 74,000 BTU/hr | (21.7 kW) |
| Requerimientos eléctricos | | |
| Modelos a gas (por secadora doble) | | |
| Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado | Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable | |
| -11 208-240/60/1/2 línea + tierra | 15 amp / 10 amp / #12 | |
| Modelos Eléctricos (por canastilla) | | |
| Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado | Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable | |
| -16FC 24/208/60/3/4 línea + tierra | 90 amp / 85 amp / #2 | |

Estándar**Métrico**

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| -18FD 24/240/60/3/4 línea + tierra | 80 amp / 75 amp / #3 | |
| -60FA 20/208/60/1/3 línea + tierra | 125 amp / 120 amp / (1/0) | |
| -61FB 20/240/60/1/3 línea + tierra | 110 amp / 105 amp / (1/0) | |
| Recomendación de instalación | | |
| Distancia mínima entre máquinas | 0" | (0 cm) |
| Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared | 18" | (45.7 cm) |
| Make-Up Air requerido (por secadora doble) | 1.5 sq ft | (1394 sq cm) |
| Medida de salida de aire | 8" | (20.3 cm) |

Estándar

Métrico

Aprobaciones de Agencia*

| | | |
|--|-----------|--|
| | ETL / AGA | |
|--|-----------|--|

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

**Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.
Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*