



SECADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-30 DE 30 LIBRAS DE CAPACIDAD

- Capacidad en peso ropa seca 30 libras (13.6 kg)
- Altura de gabinete 72 1/4 pulgadas (183.5 cm)
- Anchura de gabinete 31 1/2 pulgadas (80 cm)
- Profundidad total 43 3/4 pulgadas (111.1 cm)

Descripción del producto

Las secadoras Dexter On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y materiales de alta calidad, estas secadoras rápidas y eficientes están diseñadas para ayudarlo a hacer que su lavandería sea más eficiente.

Cuando su negocio depende de una lavandería limpia, elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 5 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada secadora en la cual invierta.

Características del producto

EFICIENTE

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

La característica anti-arrugas ofrece un giro intermitente, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

DURABLE

Usando baleros para trabajo pesado, en un housing de acero fundido, y un gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están fabricadas para tener larga vida.

CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 5 años en baleros, cruceta, y baleros de housing.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

FLEXIBLE

La opción de puerta reversible en todas las secadoras on-premise de una canastilla, permite organizar su lavandería de una manera más ergonómica, de acuerdo a sus necesidades.

Los controles de las secadoras Dexter on-premise ofrecen ajustes y cinco ciclos que pueden ser programados de acuerdo a lo que su lavandería necesita, así usted cuenta con el poder y la flexibilidad para que su secadora se pueda usar en cualquier lavandería.

INSTALACIÓN

Las salidas de aire verticales vienen de forma estándar en cada secadora para hacer más sencilla la instalación.

La limpieza de las salidas de aire es sencilla, permitiendo fácilmente realizar el mantenimiento.

La puerta con el filtro que atrapa la pelusa es muy sencilla de abrir, ya que se encuentra en la parte baja de la secadora, haciendo que la limpieza sea rápida y fácil.

OPCIONES

Canastillas disponibles en acero inoxidable o galvanizadas, paneles de acero inoxidable, o pintados color blanco, además, con gabinetes blancos o de acero inoxidable.

Elija entre secadoras a gas y eléctricas. Contamos con kit de conversión para gas LP.

Las secadoras on-premise Dexter de una canastilla están disponibles en capacidades de 30lb, 50lb, 80lb y 120lb

Estándar**Métrico**

Capacidad		
Capacidad en peso ropa seca	30 lb	(13.6 kg)
Volumen del cilindro	11.3 cu ft	(320 L)
Velocidad		
Velocidad de la canastilla	47 RPM	
Tamaño de motor	0.5 hp	(0.38 kW)
Flujo de aire		
Modelo 60Hz	830 cfm	(23.5 M3/min)

	Estándar	Métrico
Modelo 50Hz	690 cfm	(19.5 M3/min)
Dimensiones		
Altura de gabinete	72 1/4"	(183.5 cm)
Anchura de gabinete	31 1/2"	(80 cm)
Profundidad total	43 3/4"	(111.1 cm)
Abertura de puerta	22 5/8"	(57.5 cm)
Distancia del piso a parte inferior de puerta	28 3/4"	(73 cm)
Diámetro de canastilla	30"	(76.2 cm)

	Estándar	Métrico
Profundidad de canastilla	27 1/2"	(69.9 cm)
Área de filtro pelusa	515 sq in	(3323 sq cm)
Peso		
Peso neto	463 lbs	(210 kg)
Información para envío		
Peso de embarque	507 lbs	(230 kg)
Altura de embarque	77 1/4"	(196.2 cm)
Anchura de embarque	32 3/4"	(83.2 cm)

	Estándar	Métrico
Profundidad de embarque	45 1/2"	(115.6 cm)
Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas)		
Conexión para alimentación de gas	1/2"	(12.7 mm)
Suministro gas natural (Columna de agua)	5-10"	(12.7 - 25.4 cm)
Suministro gas LP (Columna de agua)	11 1/2 - 13 1/2"	(29.2 - 34.3 cm)
Consumo de gas (Sólo para modelos a gas)		
Modelo 60Hz	90,000 BTU/hr	(26.4 kW)
Modelo 50Hz	74,000 BTU/hr	(21.7 kW)

Estándar

Métrico

Requerimientos eléctricos

Modelos a gas

Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado

Circuit Breaker / Running Amps /
Tamaño cable

-10120/60/1/2 línea + tierra

15 amp / 9.6 amp / #12

-39230/50/1/2 línea + tierra

10 amp / 5.1 amp / #14

Modelos Eléctricos

Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado

Circuit Breaker / Running Amps /
Tamaño cable

-16FC 24/208/60/3/4 línea + tierra

90 amp / 85 amp / #2

Estándar**Métrico**

-18FD 24/240/60/3/4 línea + tierra	80 amp / 74 amp / #3
-60FA 20/208/60/1/3 línea + tierra	125 amp / 120 amp / (1/0)
-61FB 20/240/60/1/3 línea + tierra	110 amp / 105 amp / (1/0)
-64FN 24/400/50/3/4 línea + tierra	50 amp / 45 amp / 3.5 mm2

Recomendación de instalación

Distancia mínima entre máquinas	0"	(0 cm)
Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared	18"	(45.7 cm)
Make-Up Air requerido	1 sq ft	(929 sq cm)

	Estándar	Métrico
Medida de salida de aire	8"	(20.3 cm)
Aprobaciones de Agencia*		
	ETL / AGA	

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

**Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina. Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*